

Oilsystem Spulung Light Мягкий очиститель масляной системы

ОПИСАНИЕ

Мягкий очиститель масляной системы удаляет отложения, нагар и кокс, образующиеся при обычной эксплуатации всех типов 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей. Смывает отложения смолы и закоксовки, снижающие рабочий ресурс деталей двигателя. Основательно очищает канавки поршневых колец и верхнюю часть цилиндра. Предотвращает коррозию не зачищенных поверхностей, вызываемую конденсацией кислот. Удаляет кокс и смолу, ухудшающую подвижность поршневых колец. полностью восстанавливает мощность и компрессию, снижает трение, улучшает показатели состава отработавших газов.

СВОЙСТВА

- эффективная и быстрая очистка
- нейтрально к прокладкам и уплотнителям, применяемым в двигателях
- совместима с катализатором
- очень высокая эффективность промывки
- уменьшает вред, наносимый окружающей среде по сравнению с применением полнообъемных промывок
- удобно в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: присадки/жидкость-носитель
Цвет	: коричневый
Плотность при 20°C	: 0,81 г/см ³
Темп. вспышки	: 63 °C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. **Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.**

ПРИМЕНЕНИЕ

Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла. Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло.

Ölsystem Spülung Light совместима со всеми типами моторных масел.

ФАСОВКА

300 мл

№ продукта 7590

PI 06/04/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

